



COMUNE DI TERRICCIOLA

Provincia di Pisa
Settore 2 "Tecnico"



IMPIANTO SPORTIVO "FONTE DELLE DONNE"

Intervento di Completamento, Messa in Sicurezza, Efficientamento Energetico ed Abbattimento Barriere Architettoniche

CUP C63I25000180006

Progetto Esecutivo (PE)

Sindaco

Matteo ARCENNI

Vicesindaco

avv. Elena BALDINI ORLANDINI

Responsabile Unico di Progetto (RUP)

arch. Fausto CONDELLO

Gruppo di lavoro stazione appaltante

geom. Giovanni GONNELLI

geom. Simona MAGGINI

Progettazione architettonica

geom. Giovanni GONNELLI (Comune di Terricciola)

ing. Andrea BENVENUTI

Progettazione strutturale

ing. Andrea BENVENUTI

Coordinamento sicurezza

ing. Ilaria CIOMPI

Progettazione impiantistica

ing. Paolo GOZZINI

ing. Claudio STACCHINI

Consulenza Geologica

geol. Simone STEFANI

Indagini archeologiche

dott. Antonio ALBERTI




D10a

ELENCO PREZZI

Rev. 1

10/06/2026



COMUNE DI TERRICCIOLA
Provincia di Pisa

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: IMPIANTO SPORTIVO "FONTE DELLE DONNE" - INTERVENTO DI COMPLETAMENTO, MESSA IN SICUREZZA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. CUP C63I25000180006

COMMITTENTE: COMUNE DI TERRICCIOLA

Terricciola, 10/06/2026

IL TECNICO
Geom. Giovanni Gonnelli

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 ONP001a	<i>PLINTO IN CALCESTRUZZO NON ARMATO DIM.0,90X0,90X0,90M.</i> Realizzazione di plinto in calcestruzzo C16/20 non armato delle dimensioni di cm.90x90x90, compreso messa in opera di tubo in pvc diam.250mm per alloggiamento palo di illuminazione e tubazone corrugato di diam.63 uscente dalla tubazione medesima, eseguito in opera su scavo già predisposto. euro (centosettantacinque/38)	cadauno	175,38
Nr. 2 ONP001b	<i>PLINTO IN CALCESTRUZZO NON ARMATO DIM.0,80X0,80X0,80M.</i> Realizzazione di plinto in calcestruzzo C16/20 non armato delle dimensioni di cm.80x80x80, compreso messa in opera di tubo in pvc diam.250mm per alloggiamento palo di illuminazione e tubazone corrugato di diam.63 uscente dalla tubazione medesima, eseguito in opera su scavo già predisposto. euro (centotrentacinque/38)	cadauno	135,38
Nr. 3 ONP002	<i>BARRIERA STRADALE A DUE TUBI TIPO "CORTENSEFE" MOD. "CERVINO H2BL-1"</i> Barriera Stradale a due tubi, tipo "CORTENSAFE" modello "CERVINO H2BL-1", certificata CE per la classe H2 BORDO LATERALE - prova su scarpata. Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza in acciaio Corten - certificata CE secondo il Regolamento (UE) n. 305/2011 (CPR) da Centri di prova certificati in Qualità ISO 17025. Completa di rapporto di prova in conformità alla norma EN 1317 e manuale di installazione - per tratte rette o curve, per bordo laterale, da installare su rilevato piano o su scarpata, aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle della classe H2, Livello di contenimento 288 KJ, Indice ASI minore di 1,2 e Larghezza Operativa minore o uguale alla classe W4, con altezza al corrente superiore di 110 cm per la protezione dei pedoni e una larghezza massima del dispositivo = 33 cm. Il tutto sarà costituito da: - montanti verticali in tubo diametro 89 mm, spessore 6 mm, altezza 2640 mm, da porre in opera alla distanza di 2000 mm, provvisti di fori passanti per il fissaggio dei distanziatori e infitti nel terreno per 1500 mm con macchina battipalo. I montanti saranno provvisti di un rinforzo interno, realizzato con tubo diam. 76, spessore 4 mm, lunghezza 117 cm, di cui 30 cm fuori terra, reso solidale mediante sei cordoni di saldatura al montante principale. - Collegamento tra montanti e correnti realizzato mediante staffa distanziatore in acciaio, sviluppo aperto 455 x 142 mm sp. 6 mm, sagomata ad ali di gabbiano, provvista di fori centrali per il collegamento al montante e asole laterali per il collegamento ai correnti orizzontali. I correnti saranno giuntati in corrispondenza dei montanti mediante l'inserimento di un canotto in acciaio zincato diam. 114 mm, sp. 5 mm, opportunamente accoppiati e resi solidali. - n° 2 correnti orizzontali (uno alla sommità e uno in mezzzeria) in tubo diametro 127 mm, spessore 3 mm, lunghezza 1990 mm, fissati alle staffe distanziatori per mezzo di viti passanti sul canotto. Sul lato fronte-strada i correnti saranno dotati di intagli esagonali da 25 mm per l'alloggiamento delle viti M16 T.E. - Elementi terminali costituiti dagli stessi materiali dei correnti, ma opportunamente lavorati per consentire una idonea chiusura del tratto di barriera, sia dal punto di vista estetico, che funzionale. Tutti i componenti dovranno essere realizzati in modo da limitare parti contundenti o sbavature da residuo di lavorazione, la sommità dei montanti sarà protetta da coperchi in acciaio opportunamente smussati. La barriera sarà costruita con l'impiego di tubi a sezione circolare per preservare inoltre l'incolumità degli utenti a tergo del dispositivo come ciclisti e pedoni. Gli elementi come piastre, coperchi e profilati saranno realizzati in acciaio Corten S355JOWP secondo normativa EN 10025-5. Viterie e tirafondi saranno in acciaio zincato classe 8.8 Nell'installazione sono compresi: gli oneri delle lavorazioni di infissione o ancoraggio, la viteria e la bulloneria necessaria al montaggio, i dispositivi rinfrangenti, l'allineamento dei correnti e ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola d'arte, come indicato nei Rapporti di Prova e nel manuale di installazione del produttore. euro (trecentoquarantasei/00)	m	346,00
Nr. 4 ONP003	<i>BARRIERA STRADALE A DUE TUBI TIPO "CORTENSEFE" MOD. "CERVINO H2BL-1" - TERMINALE SEMPLICE</i> Vedasi voce NP002 - Elemento terminale semlice dello sviluppo in pianta di cm.25 dotato di raccordo dei due corenti orizzontali. euro (duecentosettantanove/00)	cadauno	279,00
Nr. 5	<i>SCAVO A STRETTA SEZIONE OBBLIGATA - PROF.< m 1,50</i>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
T26_01.A04. 008.001	Oggetto: SCAVO Compreso: - rimozione di trovanti rocciosi / relitti di murature fino a 0,50 m³; - spianamento del fondo di scavo; - regolarizzazione delle pareti e dei cigli; - deflusso o aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di 20 cm; - estirpazione di ceppaie; - opere provvisoriale Escluso: - costi di accesso per conferimento in discarica; - eventuali tributi. A SEZIONE - RISTRETTA - OBBLIGATA - CONTINUA Larghezza massima (m): 1,50 Uso: per terreni sciolti. Eseguito: con mezzi meccanici. Compreso: accatastamento in cantiere. Profondità minima (m): 0,00 Profondità massima (m): 1,50 euro (otto/27)	m³	8,27
Nr. 6 T26_01.B04. 003.006	<i>CALCESTRUZZO Classe di resistenza caratteristica: C16/20 Consistenza: S4</i> Oggetto: GETTO Materiale: in CALCESTRUZZO Formato: PRECONFEZIONATO Tipo: a prestazione garantita Compreso: - fornitura; - posa; - scarico; - getto; - vibratura. Specifiche: prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. Conforme: - Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato; - UNI EN 11104:2016; - UNI EN 12390:2021; - UNI EN 206:2021; - Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018. ORDINARIO Uso: per opere non strutturali Classe di resistenza caratteristica: C16/20 Consistenza: S4 euro (centosettantadue/41)	m³	172,41
Nr. 7 T26_01.E05. 001.001	<i>MASSETTO IN CLS SPESSORE FINO A 5 CM.</i> Oggetto: di MASSETTI / SOTTOFONDI Uso: per la formazione del piano di posa dei pavimenti. Specifiche: se presente calcestruzzo, deve essere compreso getto e vibratura Oggetto: MASSETTO Materiale: calcestruzzo C12/15 - classe di consistenza S3 Posa: tirato a regola Spessore massimo (cm): 5 euro (diciotto/47)	m²	18,47
Nr. 8 T26_01.E05.	<i>MASSETTO IN CLS SPESSORE OGNI CM. IN PIU'</i> Oggetto: di MASSETTI / SOTTOFONDI		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
001.002	Uso: per la formazione del piano di posa dei pavimenti. Specifica: se presente calcestruzzo, deve essere compreso getto e vibratura Oggetto: MASSETTO Materiale: calcestruzzo C12/15 - classe di consistenza S3 Posa: tirato a regolo Spessore: per ogni cm in più oltre ai 5 cm euro (due/70)	m ²	2,70
Nr. 9 T26_01.E05. 031.001	<i>RETE ELETTROSALDATA PER MASSETTO DIM.CM.10X10 Ø 5</i> Oggetto: di MASSETTI / SOTTOFONDI Uso: per la formazione del piano di posa dei pavimenti. Specifica: se presente calcestruzzo, deve essere compreso getto e vibratura SOVRAPPREZZO AI SOTTOFONDI Oggetto: RETE ELETTROSALDATA Materiale: acciaio FEB450C controllato Maglia (cm): 10x10 Diametro (mm): 5 euro (sei/79)	m ²	6,79
Nr. 10 T26_01.F06. 010.007	<i>POZZETTO DI ISPEZIONE IN CLS PREFABBRICATO DIM. CM.90x90x90 ESTERNE CON BOCCA TARATA</i> Oggetto: SCARICHI / FOGNATURE Uso: per lo smaltimento delle acque reflue. Compreso: - fornitura; - posa; - pezzi speciali ed i raccordi; - pezzi per lo staffaggio; - guarnizioni ed i collari; - eventuale sigillatura dei giunti; - formazione del piano di posa; - rinfianchi - ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati; - getto Escluso: - scavi e rinterri; - tracce; - realizzazione di cavedi e chiusure. Oggetto: POZZETTO Uso: per traffico pedonale Materiale: calcestruzzo armato precompresso Specifiche: Dimensioni esterne Compreso: - chiusino (lapide) per traffico pedonale; - tappo in calcestruzzo; - sottofondo; - rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a 10 cm. Lato (cm): 90 Altezza (cm): 90 euro (trecentosettantacinque/91)	cad	375,91
Nr. 11 T26_04.A04. 008.001	<i>SCAVO A STRETTA SEZIONE OBBLIGATA - PROF.< m 1,50</i> Oggetto: SCAVO Compreso: - rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a 0,50 m ³ ; - spianamento del fondo di scavo; - regolarizzazione delle pareti e dei cigli; - deflusso o aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di 20 cm; - estirpazione di ceppaie; - opere provvisoriale (quali sbadacchiature per scavi ad una profondità < 1,50 m);		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	- accatastamento nell'ambito del cantiere. Escluso: - carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento salvo se diversamente specificato; - costi di accesso per conferimento in discarica; - eventuali tributi. a sezione ristretta obbligata continua Uso: terreni sciolti Larghezza massima (m): 1,50 Eseguito: con mezzi meccanici Compreso: accatastamento in cantiere Profondità minima (m): 0,00 Profondità massima (m): 1,50 euro (cinque/17)	m³	5,17
Nr. 12 T26_04.A04. 011.001	<i>SCAVO A STRETTA SEZIONE OBBLIGATA - PROF.< m 1,50 - SOVRAPPREZZO PER SCAVI ISOLATI</i> Oggetto: SCAVO Compreso: - rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a 0,50 m³; - spianamento del fondo di scavo; - regolarizzazione delle pareti e dei cigli; - deflusso o aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di 20 cm; - estirpazione di ceppaie; - opere provvisorie (quali sbadacchiature per scavi ad una profondità < 1,50 m); - accatastamento nell'ambito del cantiere. Escluso: - carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento salvo se diversamente specificato; - costi di accesso per conferimento in discarica; - eventuali tributi. SOVRAPPREZZI PER SCAVI ISOLATI Uso: terreni sciolti Eseguito: con mezzi meccanici Profondità minima (m): 0,00 Profondità massima (m): 1,50 euro (uno/48)	m³	1,48
Nr. 13 T26_04.B12. 001.001	<i>CORPI STRADALI - MATERIALE ARIDO DI CAVA (STABILIZZATO)</i> Oggetto: CORPI STRADALI Compreso: - scavi; - riporti; - modellazione altimetrica; - sistemazione del terreno tra piano di campagna e piattaforma stradale; - fondazione stradale compreso strato portante inferiore; - massicciata stradale compreso strato di materiali inerti; - stabilizzazione del terreno. Specifiche: - utilizzo di aggregati vergini; - utilizzo di aggregati riciclati provenienti da demolizioni edili o impianti di recupero; - riutilizzo di terre e rocce da scavo; - stabilizzazione con uso di leganti idraulici come calce o cementi. Conforme: - UNI EN 13242:2008; - D.P.R. 120/2017; - UNI EN 13285; - Circolare Ministeriale n. 5205/2005 - Allegati C1,C2,C3,C4,C5 Norme per il riutilizzo di materiali riciclati; - UNI EN 14227. per fondazione		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 14 T26_04.B12. 001.005	Compreso: - strato portante inferiore; - rullatura; - compattazione (fino a raggiungere il 95% della densità massima, determinata con la prova AASHO modificata. Escluso: Proctor Modificato Materiale: arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica Spessore minimo (cm): 30 euro (quarantauno/93) <i>CORPI STRADALI - MATERIALE RICICLATO</i> Oggetto: CORPI STRADALI Compreso: - scavi; - riporti; - modellazione altimetrica; - sistemazione del terreno tra piano di campagna e piattaforma stradale; - fondazione stradale compreso strato portante inferiore; - massicciata stradale compreso strato di materiali inerti; - stabilizzazione del terreno. Specifiche: - utilizzo di aggregati vergini; - utilizzo di aggregati riciclati provenienti da demolizioni edili o impianti di recupero; - riutilizzo di terre e rocce da scavo; - stabilizzazione con uso di leganti idraulici come calce o cementi. Conforme: - UNI EN 13242:2008; - D.P.R. 120/2017; - UNI EN 13285; - Circolare Ministeriale n. 5205/2005 - Allegati C1,C2,C3,C4,C5 Norme per il riutilizzo di materiali riciclati; - UNI EN 14227. per fondazione Compreso: - strato portante inferiore; - rullatura; - compattazione (fino a raggiungere il 95% della densità massima, determinata con la prova AASHO modificata. Escluso: Proctor Modificato Materiale: stabilizzato 00/30 Conforme: allegato C3 della Circolare Ministeriale n. 5205/2005 euro (venticinque/00)	m ³	41,93
Nr. 15 T26_04.E06. 002.001	<i>ZANELLA IN CLS PREFABBRICATA PETTA SINGOLA DIM. CM.25x8x100</i> Oggetto: FINITURE Compreso: - fornitura; - posa; - fondazione in calcestruzzo; - stuccatura. Specifiche: - Cemento a ridotte emissioni di CO2; - Additivi eco-compatibili. Conforme: - UNI EN 1340:2004; - UNI EN 206:2016; - UNI EN 197-1:2011; - UNI 9065 parti I-II-III; - UNI EN 998-2:2016. zanella Materiale: calcestruzzo armato vibrocompresso Compreso:	m ³	25,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 16 T26_04.E06. 002.002	- fornitura; - posa; - massetto di posa in calcestruzzo C12/15. Escluso: - eventuale armatura se necessaria; - stuccatura dei giunti. Tipo: ad un petto Larghezza (cm): 25 Altezza (cm): 8 Lunghezza (cm): 100 euro (diciannove/15) <i>ZANELLA IN CLS PREFABBRICATA DOPPIA PETTA DIM. CM.50x8x100</i> Oggetto: FINITURE Compreso: - fornitura; - posa; - fondazione in calcestruzzo; - stuccatura. Specifiche: - Cemento a ridotte emissioni di CO2; - Additivi eco-compatibili. Conforme: - UNI EN 1340:2004; - UNI EN 206:2016; - UNI EN 197-1:2011; - UNI 9065 parti I-II-III; - UNI EN 998-2:2016. zanella Materiale: calcestruzzo armato vibrocompresso Compreso: - fornitura; - posa; - massetto di posa in calcestruzzo C12/15. Escluso: - eventuale armatura se necessaria; - stuccatura dei giunti. Tipo: a due petti Larghezza (cm): 30 Altezza minima (cm): 8 Altezza massima (cm): 9 Lunghezza (cm): 100 euro (ventiquattro/89)	m	19,15
Nr. 17 T26_04.E06. 011.001M1	<i>CORDONATO IN CLS PREFABBRICATO DIRITTO DIM.12X25X100CM. . (MODIFICATA DA 8 A 12 CM.)</i> Oggetto: FINITURE Compreso: - fornitura; - posa; - fondazione in calcestruzzo; - stuccatura. Specifiche: - Cemento a ridotte emissioni di CO2; - Additivi eco-compatibili. Conforme: - UNI EN 1340:2004; - UNI EN 206:2016; - UNI EN 197-1:2011; - UNI 9065 parti I-II-III;	m	24,89

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	- UNI EN 998-2:2016. Oggetto: cordonato Compreso: - posa; - fondazione in cls C20/25; - stuccature; - legante 450 kg di cemento R32,5; - legante 350 kg di cemento R32,5; - malta per stuccatura. Tipo: diritto Larghezza (cm): 12 Altezza (cm): 25 Lunghezza (cm): 100. euro (ventisei/35)	m	26,35
Nr. 18 T26_04.E06. 011.001M2	<i>CORDONATO IN CLS PREFABBRICATO CURVILINEO DIM.12X25X100CM. . (MODIFICATA DA 12 - DI M1 A 12 CM.)</i> Oggetto: FINITURE Compreso: - fornitura; - posa; - fondazione in calcestruzzo; - stuccatura. Specifiche: - Cemento a ridotte emissioni di CO2; - Additivi eco-compatibili. Conforme: - UNI EN 1340:2004; - UNI EN 206:2016; - UNI EN 197-1:2011; - UNI 9065 parti I-II-III; - UNI EN 998-2:2016. Oggetto: cordonato Compreso: - posa; - fondazione in cls C20/25; - stuccature; - legante 450 kg di cemento R32,5; - legante 350 kg di cemento R32,5; - malta per stuccatura. Tipo: curvilineo Larghezza (cm): 12 Altezza (cm): 25 Lunghezza (cm): 100. euro (trentaquattro/90)	m	34,90
Nr. 19 T26_04.E06. 020.001M1	<i>PAVIMENTAZIONE IN MASSELLI AUTOBLOCCANTI IN CLS VIBROCOMPRESSO - (MODIFICATA MATT MONOSTRATO DRENANTE - PR.P22.046.001)</i> Oggetto: FINITURE Compreso: - fornitura; - posa; - fondazione in calcestruzzo; - stuccatura. Specifiche: - Cemento a ridotte emissioni di CO2; - Additivi eco-compatibili. Conforme: - UNI EN 1340:2004;		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	- UNI EN 206:2016; - UNI EN 197-1:2011; - UNI 9065 parti I-II-III; - UNI EN 998-2:2016. Pavimentazione in masselli autobloccanti in cls vibrocompresso a monostrato. Compreso: - allettamento con strato di sabbia 3-6 cm; - tagli; - sfridi; - spacco a misura dei masselli; - compattazione dei masselli con piastra vibrante; - sigillatura dei giunti con sabbia fine e asciutta, da misurare vuoto per pieno in presenza di chiusini, ostacoli, manufatti etc. Conforme: UNI 9065 parti I-II-III Oggetto: Mattoncino drenante. Trattamento: compattati con piastra vibrante da 400 kg di massa. Larghezza (cm): 25 Lunghezza (cm): 12 Spessore minimo (cm): 5,5 Spessore massimo (cm): 6 euro (trentasette/75)	m²	37,75
Nr. 20 T26_04.E06. 020.001M2	<i>PAVIMENTAZIONE IN MASSELLI AUTOBLOCCANTI IN CLS VIBROCOMPRESSO - (MODIFICATA</i> <i>MATTONCINO MONOSTRATO - PR.P22.045.001)</i> Oggetto: FINITURE Compreso: - fornitura; - posa; - fondazione in calcestruzzo; - stuccatura. Specifiche: - Cemento a ridotte emissioni di CO2; - Additivi eco-compatibili. Conforme: - UNI EN 1340:2004; - UNI EN 206:2016; - UNI EN 197-1:2011; - UNI 9065 parti I-II-III; - UNI EN 998-2:2016. Pavimentazione in masselli autobloccanti in cls vibrocompresso a monostrato. Compreso: - allettamento con strato di sabbia 3-6 cm; - tagli; - sfridi; - spacco a misura dei masselli; - compattazione dei masselli con piastra vibrante; - sigillatura dei giunti con sabbia fine e asciutta, da misurare vuoto per pieno in presenza di chiusini, ostacoli, manufatti etc. Conforme: UNI 9065 parti I-II-III Oggetto: Mattoncino. Trattamento: compattati con piastra vibrante da 400 kg di massa. Larghezza (cm): 25 Lunghezza (cm): 12 Spessore minimo (cm): 5,5 Spessore massimo (cm): 6 euro (trentasei/10)	m²	36,10
Nr. 21 T26_04.F06.	<i>FOGNATURA IN PVC RIGIDO DIAM.160 mm SN4 SDR34</i> Oggetto: FOGNATURE		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
007.003	Compreso: - posa; - calo; - rinfiango; - formazione del piano di posa; - guarnizioni; - curve e pezzi speciali. Escluso: - scavo; - rinterro. Conforme: - D.M. 12/12/1985; - D.M. 14/01/08 NTC 2008; - UNI EN 1916:2004; - UNI 8981; - UNI EN 14844:2012; - UNI EN 1401-1:2019 - UNI EN 13476-3:2018; - UNI EN 598:2009. Oggetto: Tubazione Materiale: PVC rigido Caratteristiche: - barre; - giunto a bicchiere; - giunzione con guarnizione elastomerica; - non in pressione. Compreso: - fornitura; - posa. Escluso: - eventuale armatura; - scavo; - rinterro. Tipo: classe di rigidità anulare SN 4 Diametro esterno (mm): 160 Posizionamento: posato su letto di sabbia o sabbione 20 cm euro (ventisette/91)	m	27,91
Nr. 22 T26_04.F06. 007.005	<i>FOGNATURA IN PVC RIGIDO DIAM.200 mm SN4 SDR34</i> Oggetto: FOGNATURE Compreso: - posa; - calo; - rinfiango; - formazione del piano di posa; - guarnizioni; - curve e pezzi speciali. Escluso: - scavo; - rinterro. Conforme: - D.M. 12/12/1985; - D.M. 14/01/08 NTC 2008; - UNI EN 1916:2004; - UNI 8981; - UNI EN 14844:2012; - UNI EN 1401-1:2019 - UNI EN 13476-3:2018;		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 23 T26_04.F06. 007.007	- UNI EN 598:2009. Oggetto: Tubazione Materiale: PVC rigido Caratteristiche: - barre; - giunto a bicchiere; - giunzione con guarnizione elastomerica; - non in pressione. Compreso: - fornitura; - posa. Escluso: - eventuale armatura; - scavo; - rinterro. Tipo: classe di rigidità anulare SN 4 Diametro esterno (mm): 250 Posizionamento: posato su letto di sabbia o sabbione 20 cm euro (quarantaquattro/38)	m	44,38
	<i>FOGNATURA IN PVC RIGIDO DIAM.400 mm SN4 SDR34</i> Oggetto: FOGNATURE Compreso: - posa; - calo; - rinfilanco; - formazione del piano di posa; - guarnizioni; - curve e pezzi speciali. Escluso: - scavo; - rinterro. Conforme: - D.M. 12/12/1985; - D.M. 14/01/08 NTC 2008; - UNI EN 1916:2004; - UNI 8981; - UNI EN 14844:2012; - UNI EN 1401-1:2019 - UNI EN 13476-3:2018; - UNI EN 598:2009. Oggetto: Tubazione Materiale: PVC rigido Caratteristiche: - barre; - giunto a bicchiere; - giunzione con guarnizione elastomerica; - non in pressione. Compreso: - fornitura; - posa. Escluso: - eventuale armatura; - scavo; - rinterro. Tipo: classe di rigidità anulare SN 4 Diametro esterno (mm): 400 Posizionamento: posato su letto di sabbia o sabbione 20 cm euro (ottantatre/73)	m	83,73

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 24 T26_04.F06. 008.0002	<i>FOGNATURA IN PVC RIGIDO DIAM.125 mm SN8 SDR34</i> Oggetto: FOGNATURE Compreso: - posa; - calo; - rinfiando; - formazione del piano di posa; - guarnizioni; - curve e pezzi speciali. Escluso: - scavo; - rinterro. Conforme: - D.M. 12/12/1985; - D.M. 14/01/08 NTC 2008; - UNI EN 1916:2004; - UNI 8981; - UNI EN 14844:2012; - UNI EN 1401-1:2019 - UNI EN 13476-3:2018; - UNI EN 598:2009. Oggetto: Fognatura. Materiale: P.V.C. rigido Caratteristiche: - con giunto a bicchiere ed anello elastomerico; - SN8; - posta su letto di sabbione e materiale sciolto spessore minimo 20 cm. Compreso: - fornitura; - posa. Escluso: - scavo; - rinterro. Conforme: norma UNI EN 1401-1 Tipo: classe di rigidità anulare SN 8 Diametro esterno (mm): 125 Posizionamento: posato su letto di sabbia o sabbione 20 cm euro (ventitre/32)	m	23,32
Nr. 25 T26_04.F06. 008.0002M	<i>FOGNATURA IN PVC RIGIDO DIAM.160 mm SN8 SDR34 - (MODIFICATA DA 125 A 160MM)</i> Oggetto: FOGNATURE Compreso: - posa; - calo; - rinfiando; - formazione del piano di posa; - guarnizioni; - curve e pezzi speciali. Escluso: - scavo; - rinterro. Conforme: - D.M. 12/12/1985; - D.M. 14/01/08 NTC 2008; - UNI EN 1916:2004; - UNI 8981; - UNI EN 14844:2012;		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 26 T26_04.F06. 008.001	- UNI EN 1401-1:2019 - UNI EN 13476-3:2018; - UNI EN 598:2009. Oggetto: Fognatura. Materiale: P.V.C. rigido Caratteristiche: - con giunto a bicchiere ed anello elastomerico; - SN8; - posta su letto di sabbione e materiale sciolto spessore minimo 20 cm. Compreso: - fornitura; - posa. Escluso: - scavo; - rinterro. Conforme: norma UNI EN 1401-1 Tipo: classe di rigidità anulare SN 8 Diametro esterno (mm): 160 Posizionamento: posato su letto di sabbia o sabbione 20 cm euro (trenta/05)	m	30,05
	<i>FOGNATURA IN PVC RIGIDO DIAM.200 mm SN8 SDR34</i> Oggetto: FOGNATURE Compreso: - posa; - calo; - rinfiando; - formazione del piano di posa; - guarnizioni; - curve e pezzi speciali. Escluso: - scavo; - rinterro. Conforme: - D.M. 12/12/1985; - D.M. 14/01/08 NTC 2008; - UNI EN 1916:2004; - UNI 8981; - UNI EN 14844:2012; - UNI EN 1401-1:2019 - UNI EN 13476-3:2018; - UNI EN 598:2009. Oggetto: Fognatura. Materiale: P.V.C. rigido Caratteristiche: - con giunto a bicchiere ed anello elastomerico; - SN8; - posta su letto di sabbione e materiale sciolto spessore minimo 20 cm. Compreso: - fornitura; - posa. Escluso: - scavo; - rinterro. Conforme: norma UNI EN 1401-1 Tipo: classe di rigidità anulare SN 8 Diametro esterno (mm): 200 Posizionamento: posato su letto di sabbia o sabbione 20 cm euro (trentaotto/69)	m	38,69

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 27 T26_04.F06. 008.002	<i>FOGNATURA IN PVC RIGIDO DIAM.250 mm SN8 SDR34</i> Oggetto: FOGNATURE Compreso: - posa; - calo; - rinfianco; - formazione del piano di posa; - guarnizioni; - curve e pezzi speciali. Escluso: - scavo; - rinterro. Conforme: - D.M. 12/12/1985; - D.M. 14/01/08 NTC 2008; - UNI EN 1916:2004; - UNI 8981; - UNI EN 14844:2012; - UNI EN 1401-1:2019 - UNI EN 13476-3:2018; - UNI EN 598:2009. Oggetto: Fognatura. Materiale: P.V.C. rigido Caratteristiche: - con giunto a bicchiere ed anello elastomerico; - SN8; - posta su letto di sabbione e materiale sciolto spessore minimo 20 cm. Compreso: - fornitura; - posa. Escluso: - scavo; - rinterro. Conforme: norma UNI EN 1401-1 Tipo: classe di rigidità anulare SN 8 Diametro esterno (mm): 250 Posizionamento: posato su letto di sabbia o sabbione 20 cm euro (quarantaquattro/70)	m	44,70
Nr. 28 T26_04.F06. 008.003	<i>FOGNATURA IN PVC RIGIDO DIAM.315 mm SN8 SDR34</i> Oggetto: FOGNATURE Compreso: - posa; - calo; - rinfianco; - formazione del piano di posa; - guarnizioni; - curve e pezzi speciali. Escluso: - scavo; - rinterro. Conforme: - D.M. 12/12/1985; - D.M. 14/01/08 NTC 2008; - UNI EN 1916:2004; - UNI 8981; - UNI EN 14844:2012;		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 29 T26_04.F06. 023.001	- UNI EN 1401-1:2019 - UNI EN 13476-3:2018; - UNI EN 598:2009. Oggetto: Fognatura. Materiale: P.V.C. rigido Caratteristiche: - con giunto a bicchiere ed anello elastomerico; - SN8; - posta su letto di sabbione e materiale sciolto spessore minimo 20 cm. Compreso: - fornitura; - posa. Escluso: - scavo; - rinterro. Conforme: norma UNI EN 1401-1 Tipo: classe di rigidità anulare SN 8 Diametro esterno (mm): 315 Posizionamento: posato su letto di sabbia o sabbione 20 cm euro (sessantacinque/66) <i>POZZETTO DI ISPEZIONE IN CLS PREFABBRICATO DIM. CM.50x50x50 ESTERNE</i> Oggetto: FOGNATURE Compreso: - posa; - calo; - rinfiando; - formazione del piano di posa; - guarnizioni; - curve e pezzi speciali. Escluso: - scavo; - rinterro. Conforme: - D.M. 12/12/1985; - D.M. 14/01/08 NTC 2008; - UNI EN 1916:2004; - UNI 8981; - UNI EN 14844:2012; - UNI EN 1401-1:2019 - UNI EN 13476-3:2018; - UNI EN 598:2009. Oggetto: Pozzetto Materiale: calcestruzzo vibrocompresso Specifiche: dimensioni esterne Caratteristiche: - ispezione; - senza sifone. Compreso: - calo con mezzi meccanici; - posa; - fondazione e rinfiando in cls C16/20 di spessore non inferiore a 10 cm; - stuccature. Escluso: - scavo; - rinterro; - chiusino lapide; - soletta di copertura. Lato (cm): 50	m	65,66

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 30 T26_04.F06. 023.002	Altezza (cm): 50 Spessore (cm): 10 euro (novantaotto/74) <i>POZZETTO DI ISPEZIONE IN CLS PREFABBRICATO DIM. CM.60x60x60 ESTERNE</i> Oggetto: FOGNATURE Compreso: - posa; - calo; - rinfiango; - formazione del piano di posa; - guarnizioni; - curve e pezzi speciali. Escluso: - scavo; - rinterro. Conforme: - D.M. 12/12/1985; - D.M. 14/01/08 NTC 2008; - UNI EN 1916:2004; - UNI 8981; - UNI EN 14844:2012; - UNI EN 1401-1:2019 - UNI EN 13476-3:2018; - UNI EN 598:2009. Oggetto: Pozzetto Materiale: calcestruzzo vibrocompresso Specifiche: dimensioni esterne Caratteristiche: - ispezione; - senza sifone. Compreso: - calo con mezzi meccanici; - posa; - fondazione e rinfiango in cls C16/20 di spessore non inferiore a 10 cm; - stuccature. Escluso: - scavo; - rinterro; - chiusino lapide; - soletta di copertura. Lato (cm): 60 Altezza (cm): 60 Spessore (cm): 10 euro (centoundici/40)	cad	98,74
Nr. 31 T26_04.F06. 023.002M	<i>POZZETTO DI ISPEZIONE IN CLS PREFABBRICATO DIM. CM.70x70x70 ESTERNE - (MODIFICATA DA 60 A 70 CM.)</i> Oggetto: FOGNATURE Compreso: - posa; - calo; - rinfiango; - formazione del piano di posa; - guarnizioni; - curve e pezzi speciali. Escluso: - scavo;	cad	111,40

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	- rinterro. Conforme: - D.M. 12/12/1985; - D.M. 14/01/08 NTC 2008; - UNI EN 1916:2004; - UNI 8981; - UNI EN 14844:2012; - UNI EN 1401-1:2019 - UNI EN 13476-3:2018; - UNI EN 598:2009. Oggetto: Pozzetto Materiale: calcestruzzo vibrocompresso Specifiche: dimensioni esterne Caratteristiche: - ispezione; - senza sifone. Compreso: - calo con mezzi meccanici; - posa; - fondazione e rinfiando in cls C16/20 di spessore non inferiore a 10 cm; - stuccature. Escluso: - scavo; - rinterro; - chiusino lapide; - soletta di copertura. Lato (cm): 70 Altezza (cm): 70 Spessore (cm): 10 euro (centoquaranta/00)	cad	140,00
Nr. 32 T26_04.F06. 040.001	CANALE IN CLS PER GRIGLIA A CANALE CM.30X100 Oggetto: FOGNATURE Compreso: - posa; - calo; - rinfiando; - formazione del piano di posa; - guarnizioni; - curve e pezzi speciali. Escluso: - scavo; - rinterro. Conforme: - D.M. 12/12/1985; - D.M. 14/01/08 NTC 2008; - UNI EN 1916:2004; - UNI 8981; - UNI EN 14844:2012; - UNI EN 1401-1:2019 - UNI EN 13476-3:2018; - UNI EN 598:2009. Oggetto: canale griglie Materiale: cls prefabbricato Uso: caditoia stradale Specifiche: dimensioni interne Compreso: - posa;		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 33 T26_04.F08. 012.001	- calo; - muratura; - fondazione e rinfiango perimetrale in cls C16/20 di spessore non inferiore a 10 cm. Escluso: - scavo; - rinterro; - griglia. Larghezza (cm): 30 Lunghezza (cm): 100 euro (ottantanove/26)	m	89,26
	<i>TUBAZIONE CORRUGATA IN PEAD DIAM.125 mm</i> Oggetto: CONDOTTE / CAVIDOTTI Uso: sottoservizi Compreso: - posa; - calo; - rinfiango; - formazione del piano di posa. Escluso: - scavo; - rinterro; - giunzioni a tubazioni esistenti. Conforme: - D.M. 12/12/1985; - D.M. 14/01/08 NTC 2008; - UNI EN 1401-1:2019 - UNI EN 13476-1:2008; - EN 61386-1-24; - CEI EN 61386-1. Oggetto: Tubazione Materiale: polietilene alta densità (PEAD) Caratteristiche: - rotoli; - giunzione con manicotto; - doppia parete; - corrugata esterna; - liscia interna; - colorata; - protettiva; - isolante; - flessibile; - non autoestinguente; - resistenza meccanica pari a 450 N. Diametro (mm): 125 Posizionamento: su 10 cm di letto di sabbia Compreso: rinfiango ai lati e sopra l'estradosso con sabbia spessore (cm) = 10 euro (nove/51)	m	9,51
Nr. 34 T26_05.A09. 001.003	<i>RINTERRI DI SCAVI CON MATERIALE GIACENTE</i> Oggetto: RINTERRI Specifiche: con materiali privi di sostanze organiche riempimento Uso: - scavi stradali; - scavi per posa in opera di tubazioni in sedi stradali viarie. Compreso: - costipazione; - pilonatura degli inerti in strati di spessore non superiori a 30 cm;		

COMMITTENTE: COMUNE DI TERRICCIOLA [\'Computo Metrico Esecutivo.dcf\' (N:\06 - Opere Pubbliche\IMPIANTI SPORTIVI - GESTIONE\Campo sp